



PCT/FR00/01350

REC'D 0 9 JUN 2000

WIPO PCT

# BREVET D'INVENTION

# **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

# PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

# **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

BEST AVAILABLE COPY

INSTITUT
NATIONAL DE
A PROPRIETE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersbourg
75800 PARIS Cédex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04
Télécopie : 01 42 93 59 30

THIS PAGE BLANK (USPTIO)





# BREVET D'INVENTION, CERTIFICAT D'UTILITE

Code de la propriété intellectuelle-Livre VI





26 bis. rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone: 01 53 04 53 04 Télécopie: 01 42 93 59 30

Réservé à l'INPI -

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Confirmation d'un dépôt par télécopie

Cet imprime est a remplir à l'encre noire en lettres capitales

DATE DE REMISE DES PIÈCES  N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL  DÉPARTEMENT DE DÉPÔT  DATE DE DÉPÔT  19 MAI 1999	Nom et adresse du demandeur ou du mandataire à qui la correspondance doit être adressée  CABINET NETTER 40 rue Vignon 75009 PARIS
2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle  X brevet d'invention d'emande divisionnaire  certificat d'utilité transformation d'une demande demande	n°du pouvoir permanent références du correspondant téléphone INRIA Aff. 41 01 47 42 02 23
de brevet européen	certificat d'utilité n° date
Titre de l'invention (200 caractères maximum)	
Téléphonie mobile à cellules de tarification sélect	tive.
3 DEMANDEUR (S) n° SIREN  Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination	code APE-NAF
INRIA INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE E ET EN AUTOMATIQUE	N INFORMATIQUE  Etablissement Public national à caractère scientifique et technologique.
Nationalité (s) française	
Adresse (s) complète (s)	Pays
Domaine de Voluceau	
Rocquencourt - BP 105 78153 - LE CHESNAY CEDEX	France
	sance de place, poursuivre sur papier libre
5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES requise pour la 1ère fois	requise antérieurement au dépôt ; joindre copie de la décision d'admission
6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'U pays d'origine numéro	NE DEMANDE ANTÉRIEURE date de dépôt nature de la demande
7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n°	date n° date
8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (nom et qualité du signataire) N° Coules il 92,1197 (B) (M)	DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPE

La loi nº78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux lichiers et aux libertés s'applique aux reponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INRIA41.FRD

#### Téléphonie mobile à cellules de tarification sélective.

L'invention concerne la téléphonie mobile sans fil.

5

10

Les téléphones dits "portables" ou "mobiles" permettent à leur détenteur d'appeler de pratiquement tout endroit dans la limite de l'étendue de la couverture géographique prévue par l'exploitant ou "opérateur" du système. La tarification, qui se fait en fonction du temps, est souvent aménagée par un forfait de durée et/ou en fonction de certaines périodes, appels de nuit par exemple.

15

20

25

Différents facteurs, dont sans doute les habitudes prises avec la téléphonie filaire, ont conduit à rechercher l'établissement d'une modulation géographique de la tarification.

C'est ainsi qu'ont émergé des solutions qui prévoient de marier la téléphonie mobile et le Système de radionavigation GPS, pour la localisation et la modulation de tarif, comme celle du brevet US 5 815 814 (Dennison et al.; SIGNET COMMUNICATIONS). Intéressante par sa généralité d'application, et du fait du coût décroissant des récepteurs GPS, cette solution a cependant l'inconvénient que la combinaison de la téléphonie et du GPS n'est pas banale, et se trouve plus difficile à mettre en oeuvre en intérieur.

To Domandour a conculure autre solution for

30

Le Demandeur a conçu une autre solution, fondée sur une approche nettement différente.

De façon connue, les techniques de téléphonie consistent à:
a) prévoir une pluralité de bornes proximales, distribuées
spatialement pour permettre la communication sans fil avec
des postes portatifs d'usagers selon une couverture géogra-

35 phique étendue, et

b) prévoir au moins une station de gestion pour relayer les communications d'usagers passant par lesdites bornes proximales vers un réseau téléphonique, et enregistrer la tarification des appels émanant desdits usagers, au profit d'un exploitant.

Selon un aspect de l'invention:

- à l'étape a), on agence un groupe desdites bornes de façon qu'elles couvrent sensiblement exactement l'intérieur d'un périmètre choisi, et
- 5 à l'étape b), on module la tarification des appels en fonction du passage de ces appels par les bornes dudit groupe.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention 10 apparaîtront à l'examen de la description détaillée ci-après, ainsi que des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est un schéma de l'implantation de différentes bornes de part et d'autre d'un périmètre, avec la liaison de 15 ces bornes à une station centrale, et
  - la figure 2 est le schéma-bloc des opérations de base permettant la tarification selon l'invention.
- 20 Les dessins annexés comportent des éléments de caractère certain. En conséquence, ils pourront non seulement servir à mieux faire comprendre l'invention, mais aussi contribuer à la définition de celle-ci, le cas échéant.
- 25 Sur la figure 1, il apparaît un groupe de stations BAi, ici BA1 à BA4, placées pour simplifier aux quatre coins d'un périmètre P.
- On sait que l'émission des stations proximales de téléphonie 30 mobile est en principe omnidirectionnelle, mais également rendue compliquée par de très nombreuses réflexions, car la propagation peut être complexe aux fréquences de travail utilisées.
- 35 Selon un premier aspect de l'invention, les stations utilisées pour couvrir le périmètre P sont prévues avec des caractéristiques radiatives nettement délimitées, ce que l'on a illustré ici par des absorbeurs en coin tels que BA10, qui confinent la zone rayonnante de la borne proximale BA1 vers

l'intérieur du périmètre P. Dans certains cas au moins, on pourrait compléter ces absorbeurs par des écrans opaques aux rayonnement électromagnétiques, formant cage de Faraday partielle, avec les inévitables réflexions qui peuvent en découler. Une combinaison d'absorbeurs derrière ou devant des éléments réflecteurs du type Faraday peut être utilisée aussi. On peut encore utiliser des éléments rayonnants qui sont eux-mêmes intrinsèquement directionnels.

10 A côté de cela, aux environs du périmètre P, il existe des stations normales telles que BBj, ici BB1 et BB2, qui, elles, peuvent être omnidirectionnelles. Toutes les stations BAi et BBj sont reliées à une station centrale de gestion 100, par des liaisons classiquement utilisées en téléphonie mobile (l'expression "station centrale" n'exclut pas une implémentation physique sous forme "distribuée" de la fonction de cette station). Et la station 100 peut relayer les conversations téléphoniques, dans les deux sens, vers le réseau commuté ou vers d'autres réseaux.

20

25

30

35

Un autre problème se pose, du fait que, en pratique, il sera relativement difficile d'obtenir une couverture électromagnétique, par les bornes BAi, qui corresponde exactement au périmètre P. Ceci est d'autant plus vrai que le périmètre P est ici illustré comme rectangulaire, ce qui sera fréquemment le cas dans les applications dont il sera question ci-après, mais des périmètres plus complexes peuvent être rencontrés.

En outre, on sait que la téléphonie mobile est sujette à des problèmes de réflexion d'ondes, qui suivent des trajets assez complexes, et multiples. Il en découle ainsi qu'un appel téléphonique réalisé par un usager U à l'intérieur du périmètre P peut se trouver temporairement pris en charge par la station externe BB1, avec laquelle il se trouve en vue, du fait de trajets multiples, voire même d'une saturation de la station BAi qu'il avait précédemment en charge.

Pour résoudre ces problèmes, l'invention prévoit que:

- la station centrale 100 est informée non seulement de l'identité de l'abonné appelant, mais aussi de l'identité de la borne proximale qui le prend en charge, ou, du moins, du fait que cette entité est une entité du groupe BAi, ou au contraire une autre entité telle que BBj, et

- cette information va être utilisée pour moduler la tarification.

Bien que d'autres modes de réalisation puissent être envisagés, il est considéré comme actuellement préférentiel que la modulation de tarif se fasse sur la base de segments temporels de communication. On note Si un tel segment. Il est également considéré comme préférentiel que la modulation de tarif se fasse en tout ou rien.

Ainsi, la technique préférentielle est illustrée sur la figure 2.

Cette figure concerne le segment Si, comme indiqué à l'étape 20 d'entrée 102.

La station centrale 100 va tout d'abord mesurer un temps t, qui est la durée de ce segment Si, quelle que soit la station proximale qui relaie la communication, ainsi que l'indique l'étape 104.

A l'étape 106, la station 100 mesure une durée t', qui est la durée de la part temporelle du segment Si, pendant laquelle la communication passe par une station Bx, qui appartient à l'ensemble des stations BAi, ainsi que l'indique l'étape 106.

A la fin de chaque segment i, l'étape 108 calcule le rapport t'/t, et examine s'il est supérieur à un seuil w, par exemple 0,1 ou 0,2, ou bien 0,5, ou encore 0,8 ou 0,9, suivant l'équilibre que l'on souhaite donner au système.

Si la quote-part t'/t ne dépasse pas le seuil w, on effectue la tarification normale à l'étape 112, c'est-à-dire que le

5

25

30

total tarifé est augmenté de la quantité x associée à la durée du segment Si.

Si au contraire la quote-part t'/t dépasse le seuil w, alors l'étape 110 va augmenter le total de tarification de la quantité x modulée par un facteur k, qui peut être supérieur à 1 (augmentation tarifaire) dans certains cas, mais sera le plus souvent inférieur à 1, procurant ainsi une réduction tarifaire.

10

5

On obtient ainsi une technique simple et locale pour moduler la tarification des appels, sans pour autant chercher à déterminer la position exacte du téléphone mobile de l'usager qui appelle.

15

Bien entendu, la modulation de la tarification des appels peut se faire par d'autres fonctions tenant compte de la part du segment temporel de communication qui passe par les bornes proximales du groupe BAi.

20

On peut aussi réaliser plusieurs modes de modulation tarifaire, en prévoyant des couples {w,k} qui correspondent chacun à des conditions tarifaires différentes, mais demeurent toujours d'application locale.

25

30

35

On peut également, au lieu de calculer la durée totale du segment Si et la part de cette durée qui passe par les stations BAi, calculer respectivement la part qui passe par les stations BAi, et celle qui passe par les autres stations BBj, de manière équivalente.

Cette discrétisation d'une communication téléphonique en segments Si peut être rendue aussi fine que l'on veut, et l'on pourrait également utiliser des intervalles de temps très brefs pour faire des mesures de t et t', dont on calculerait ensuite par exemple la moyenne, ou toute autre fonction convenable susceptible de procurer un résultat semblable.

d

Un autre aspect important de l'invention est que le périmètre dont il s'agit corresponde à la délimitation des établissements d'une entité ou d'un groupe d'entités, tandis que la modulation de la tarification des appels est fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et l'exploitant de la station de gestion, remarque étant faite qu'on puisse également prévoir un accord avec plusieurs exploitants, sur un même périmètre.

10 Le confinement de la zone rayonnante des bornes proximales BAi "vers l'intérieur du périmètre P" n'exclut pas que ces bornes soient actives sur le périmètre lui-même, et même légèrement à l'extérieur. Autrement dit, le périmètre peut être un peu plus large que la délimitation exacte des locaux ou établissements de la ou des entités mentionnées ci-dessus.

Ces conditions prédéfinies permettent d'assurer la mise en place de l'infrastructure nécessaire au niveau du périmètre couvert. Quoique légère, cette infrastructure engendre un surcoût, dont la charge peut être assurée, en partie au moins, par le fait que le périmètre correspond par exemple à une chaîne de distribution (supermarché), ou bien un restaurant, ou encore à un hôtel, ou à d'autres établissements de ce genre.

25

30

35

20

5

Le client, c'est-à-dire l'usager téléphonique, peut accepter de pouvoir téléphoner plus longtemps à moindre coût, en contrepartie d'une certaine réduction de son autonomie et de sa mobilité dans l'espace. Il en résulte, entre autres avantages, une meilleure rentabilité des bornes proximales qui se trouvent implantées à l'endroit choisi.

L'entité locale, dans la mesure où il s'agit par exemple d'une chaîne de distribution, celle-ci est intéressée de voir davantage de clients chez elle, et peut échanger ce service contre l'acceptation d'autres prestations.

Ceci vaut également dans le cas de l'hôtellerie, remarque étant faite que l'hôtel peut décider de diminuer ou au contraire d'augmenter la tarification, si l'on tient compte des pratiques actuelles.

Enfin, l'opérateur du réseau téléphonique mobile y tire également un avantage en ayant une meilleure maîtrise du déploiement de son réseau, dont il pourrait même aller jusqu'à confier localement l'exploitation à l'entité résidente.

10 C'est ainsi que la station centrale 100 de la figure 1 pourrait être placée localement, voire gérée en sous-traitance par l'entité locale.

Un autre avantage important de la présente invention est qu'elle s'appuie quasi intégralement sur des équipements standards, auxquels on ne réalise que quelques ajouts pour contrôler le rayonnement des bornes proximales, et un module de calcul de tarification un peu plus complexe, ce qui demeure cependant facile à réaliser à faibles coûts.

Bien entendu, la présente invention n'est pas limitée aux communications vocales, et peut également s'appliquer à de nombreux autres types d'échanges de données diverses.

L'invention pourrait même servir dans d'autres classes d'applications, pour lesquelles la connaissance de la position géographique exacte n'est pas nécessaire, tandis que suffit la connaissance d'une estimée de l'appartenance ou d'un taux d'appartenance de l'entité appelante à un périmètre donné.

ď

5

#### Revendications

- 1. Procédé de téléphonie mobile, dans lequel:
- a) on prévoit une pluralité de bornes proximales (BAi, BBi), distribuées spatialement pour permettre la communication sans
- 5 fil avec des postes portatifs d'usager selon une couverture géographique étendue,
  - b) on prévoit au moins une station de gestion (100) pour relayer les communications d'usagers passant par lesdites bornes proximales vers un réseau téléphonique, et enregistrer
- 10 la tarification des appels émanant desdits usagers, au profit d'un exploitant,

caractérisé par le fait que:


- à l'étape a) on agence un groupe (BAi) desdites bornes de façon qu'elles couvrent sensiblement exactement l'intérieur d'un périmètre choisi (P), et
- à l'étape b), on module (102-112) la tarification des appels en fonction du passage de ces appels par les bornes dudit groupe.
- 20 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la modulation de la tarification des appels comprend une réduction tarifaire.
- 3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que la modulation de la tarification des appels est fonction, pour un segment temporel de communication (Si), de la quote-part (t'/t) de la durée de ce segment qui passe par une borne dudit groupe (BAi).
- 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que la modulation (k) de la tarification des appels est une fonction en tout ou rien du fait que ladite quote-part de durée dépasse un seuil (w).
- 35 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que la modulation de tarif et le seuil appartiennent à un jeu de couples tarif/seuil prédéterminés.

- 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le périmètre choisi est associé aux établissements d'une entité ou d'un groupe d'entités, et en ce que la modulation de la tarification des appels est également fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et l'exploitant de la station de gestion centrale.
  - 7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la modulation de la tarification des appels est également fonction de conditions prédéfinies entre l'entité ou groupe d'entités et certains au moins des usagers.

2 (9 tayes)

10

CABINET NETTER






FIG. 2

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)